



Die Alternative zu Rückwänden aus Glas

Gestalten Sie für Ihre Kunden einzigartige **Hi-Tec Rückwand-Folierung** für Küche und Bad in Echtglasoptik. Mit unseren Verbundlösungen von 0,6 - 1,7 mm Stärke können Sie auf einfachste Weise individuelle, selbstklebende **Hi-Tec Rückwand-Folierung** herstellen. Der Verbund ist resistent gegen Fettspritzer, Wärme und Feuchtigkeit.

Vorteile

- einfache Herstellung
- hohe Steifigkeit
- Installation ohne Rakel
- klebt auf Fliesen, Raufaser, Putz, Beton, Rigips, gestrichenen Wände
- unproblematischer Versand
- kein Fräsen von Aussparungen
- leicht zu reinigen

- doppelseitiges Schaumstoffklebeband
 - sehr stark klebend
 - 1,0 mm
- Druckmaterial
 - 0,4 mm
 - 100% Blockout
 - Tinten: Latex und Eco Solvent
- Glaslaminat mit Glasoptik
 - 0,3 mm
 - speziell gehärtete Oberfläche



3-Schicht Verbund



2-Schicht Verbund

- Druckmaterial
 - 0,4 mm
 - 100% Blockout
 - Tinten: Latex und Eco Solvent
 - selbstklebend
- Glaslaminat mit Glasoptik
 - 0,3 mm
 - speziell gehärtete Oberfläche

Verbundübersicht

Dieser Verbund zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung in 3 Schritten aus. Das selbstklebende Blockout 360 LUVESS SM W adh kann mit Latex-, Eco-Solvent oder Solvent-Tinten bedruckt werden. Das Protect 250 glass clear wird vorderseitig mittels einer Kaschiermaschine kaschiert und anschließend auf Endformat konfektioniert. Die Steifigkeit des Verbundes von 0,7 mm Stärke reicht aus, um Fugen zu überbrücken. Die Endmontage auf einem Fliesenspiegel sollte ohne Rakel erfolgen, so wird verhindert, dass die Küchenrückwand in die Fugen gedrückt wird. Wir empfehlen diesen Verbund für überwiegend glatte und ebene Untergründe zu verwenden. Dieser Verbund lässt sich auf glatten Untergründen wie z.B. auf Fliesen rückstandfrei ablösen.

Dieser Verbund zeichnet sich durch eine zusätzliche Versteifung durch das Blockout 450 LUVESS SM W und dem beidseitig selbstklebenden Schaumkleber - dem Foam Power Tape aus. Die Verarbeitung erfolgt in 4 Schritten. Das nicht selbstklebende Blockout 450 LUVESS SM W kann mit Latex-, Eco-Solvent oder Solvent-Tinten bedruckt werden. Das Protect 250 glass clear wird vorderseitig und das Foam Power Tape rückseitig mittels einer Kaschiermaschine kaschiert und anschließend auf Endformat konfektioniert. Die Steifigkeit des Verbundes von 1,75 mm Stärke reicht aus, um Fugen sehr gut zu überdecken. Der doppelseitige Power Schaumkleber ermöglicht das Ausgleichen leichter Unebenheiten des Untergrundes. Die Endmontage auf einem Fliesenspiegel sollte ohne Rakel erfolgen, somit wird verhindert, dass die Küchenrückwand in die Fugen gedrückt wird. Dieser Verbund lässt sich auf glatten Untergründen montieren und ist für die dauerhafte Befestigung auf fast allen glatten und leicht unebenen Haftgründen geeignet.